

Sega da carpenteria ZSX Ec / 400 HM



numero di ordinazione: 925502

EAN (codice a barre): 4032689160788



Dati tecnici

Inclinabile da entrambi i lati	-60° - +60° °
Profondità di taglio	400 mm
Profondità di taglio 45°	282 mm
Profondità di taglio 60°	199 mm
Numero giri nominale a vuoto	3000 - 3600 1/min
Potenza assorbita nominale	3000 W
Peso	14,6 kg
Motore universale	230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

- 1 Battuta parallela; Codice 204591
- 2 Catena per taglio di precisione HM 400 per ZSX Ec / 400 HM; Codice 006972
- 1 Cacciavite multiplo da 6; Codice 093272
- 1 Cavo di alimentazione 10 m; Codice 087612

applicazioni



Ideale per impieghi come il taglio di puntoni, la guida universale è tra gli accessori.



La ZSX Ec raggiunge qualunque angolo.



Scala di facile lettura. La regolazione a scatti $-45^{\circ}/0/+45^{\circ}$ permette di impostare l'angolazione di taglio in modo veloce e facile.



La posizione ottimale delle impugnature con softgrip garantisce il massimo comfort di utilizzo. L'interruttore ON/OFF e la sicurezza di avviamento sono integrati nell'impugnatura posteriore.

-
- ▶ Tagli in lungo e a sezione trasversale
 - ▶ Tagli obliqui fino a 60°
 - ▶ Rifinitura delle abbondanze
 - ▶ Falso puntone fino a 60°
 - ▶ Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti

Vantaggio

- ▶ Con motore CUprex da 3000 W, elettronica digitale ottimizzata e tecnica di comando di nuova progettazione.
- ▶ E' disponibile come accessorio la guida per puntoni, per lavorazioni singole di precisione quali il taglio di puntoni e terzere.
- ▶ Eccezionale maneggevolezza e grande comfort, grazie al peso ridotto ed al blocco d'accensione integrato nell'impugnatura.
- ▶ Con doppia guida per tagli inclinati.
- ▶ Eccellenti risultati di taglio, grazie alla speciale catena MAFELL.

Descrizione

Caratteristiche di taglio davvero convincenti e qualità di spicco con la catena speciale MAFELL e la sua precisa conduzione sulla barra.

La ZSX Ec è inclinabile su entrambi i lati fino a 60°. Un grande comfort è offerto anche dalla scala graduata inversa, che permette di reimpostare direttamente l'angolo del taglio.

Il getto d'aria di raffreddamento del motore tiene costantemente pulito l'indicatore di taglio, mantenendo libera la vista sulla direzione di avanzamento.

L'espulsione trucioli, di grandi dimensioni e regolabile, consente un'espulsione ottimale dei trucioli.

La lubrificazione automatica dotata di una precisa regolazione evita spruzzi d'olio sul pezzo in lavorazione.

Come tutte le nostre seghe a mano da carpenteria, anche la ZSX Ec utilizza il nostro sistema di guide a binario.

Ideale per tutti, destrimani e mancini. La struttura ergonomica di maniglie ed interruttore scarica sempre la forza di avanzamento perpendicolarmente all'appoggio.

Accessori / Utensili



Catena per taglio di precisione MD
260
per ZSX Ec / 260 HM



Barra guida
lunghezza 3 m



Coppia adattatori
per battuta parallela



Motosega 3/8" 400 LX
per tagli trasversali



Guida 260 HM
per 006968, 006972



Guida 3/8" 400
per 006971, 006974



Divisore 400
per 006971, 006974



Rotella avviamento 3/8"
per 006971, 006974



Carrello di trasporto



Barra guida
lunghezza 3 m (2 pezzi con giunto)



Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m



Catena per taglio di precisione MD
400
per ZSX Ec / 400 HM



Motosega 3/8" 400 P
per tagli trasversali e longitudinali



Guida 400 HM
per 006972



Divisore 260
per 006968, 006972



Rotella avviamento HM
per 006968, 006972



Guida universale (guida per puntoni)

contatto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email: mafell@mafell.de