



Scarificatrice per pavimenti FPE200

Larghezza di lavoro 200 mm



Diverse trazioni disponibili:
a motore elettrico da 2,2 kW
o a motore a benzina da 5,5 CV



Frese laterali o tagliabordi
opzionali per fresatura filo
parete



Impiego di diversi utensili con
componenti di lunga durata
e resistenti all'usura

La fresatrice per pavimenti FPE200 offre qualità e affidabilità, nonché prestazioni elevate e convenienza. La versione FPG200 è dotata di un motore a combustione e pertanto si adatta in maniera ottimale all'impiego in cantieri privi di alimentazione di corrente.

I lavori principali che si possono eseguire con la FPE200 sono fresatura, pulizia, irruvidimento, rimozione della ruggine, disincrostamento, rimozione della vernice, rigatura, rimozione di rivestimenti per pavimenti, segnaletica e resine.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE200	FPE200	FPG200
Tensione nominale/Frequenza	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina
Codice articolo	11002922	11004213	11002923
Larghezza di lavoro	200 mm	200 mm	200 mm
Potenza nominale	2,2 kW	3,0 kW	5,5 CV
Assorbimento di corrente	12 A	5,8 A	-
Numeri di giri motore	2640 giri/min	2890 giri/min	3000 giri/min
Numero di giri dell'utensile	1750 giri/min	1917 giri/min	1989 giri/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad aria
Attacco del tubo flessibile	50 mm	50 mm	50 mm
Applicazione	A secco	A secco	A secco

Versione

Altezza regolabile tramite volantino	•	•	•
Sollevamento rapido tramite leva	•	•	•
Cinghia dentata resistente all'usura	•	•	•
Attacco aspirapolvere	•	•	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Larghezza	370 mm	370 mm	370 mm
Altezza	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Peso	58 kg	61 kg	51 kg

Sistema e accessori

11004024	Tamburo intercambiabile completo con utensili 45/5
11004023	Tamburo intercambiabile completo con utensili 42/10
11004034	Pialla laterale CT 60
11004028	Tamburo completo per pialla laterale con coltelli 45/5