



Con la presente, ci preghiamo sottoporVi ns. migliore offerta per la fornitura di:

AUTOVEICOLO NUOVO DI FABBRICA ISUZU M21 T
CABINA STANDARD NUOVA NORMATIVA EURO 6D ISC AD-BLUE
Con le seguenti caratteristiche:

- Motore ISUZU 1898 – 123 Cv. – Euro 6D-1, 4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta
Con intercooler e turbo a geometria variabile, nuova normativa Euro 6 D
- M.T.T. – 3,5 ton. Ruota gemellata (patente B)
- Serbatoio litri 68
- Serbatoio Ad Blue lt.10
- Alimentazione –diesel
- Passo – 2.500 (il passo più compatto della categoria)
- Cambio – manuale a n. 6 marce + retromarcia (1° di serie)
- Trazione – asse posteriore con ruota gemellata
- N. 3 posti
- Sterzo con idroguida
- Cabina Ribaltabile
- Contagiri
- Fari fendinebbia
- Kit di gonfiaggio ruota
- Telaio a longaroni
- Vetri elettrici
- Filtro antiparticolato + EGR+SCR
- Immobilizer
- Cicalino esterno/interno retromarcia
- Chiusura centralizzata con telecomando
- ABS e EBD (modula la potenza frenante in funzione delle condizioni di carico
Prevenendo il bloccaggio delle ruote anche in condizioni di strada sdruciolevole.
- ESC (controllo elettronico stabilità)
- BAS sistema di frenata assistita



- ASR(utilizza il sistema ABS per frenare la ruota che gira a vuoto prevenendo Situazioni di blocco del veicolo su terreni a bassa aderenza come fango, neve, ghiaccio. L'ASR è l'equivalente elettronico del differenziale autobloccante.
- Luci diurne
- Freni a disco anteriori e posteriori
- 35 q.li patente B (portata kg 1.062/1.115)
- Controllo manuale altezza dei fari
- Volante regolabile in inclinazione e altezza
- Computer di bordo
- Airbag lato guida
- Pneumatici 205/70 R15C
- Sospensioni anteriori indipendenti con balestra trasversale
- Sospensioni posteriori a balestre semi-ellittiche in acciaio
- Fari ad illuminazione automatica
- Fari a led
- Nuova barra paraincatro cabina rinforzata
- Modifica cinture di sicurezza ed aggiunta avvisatore acustico come da nuove normative
- Avvisatore acustico in caso di mancata chiusura della cabina

ALLESTIMENTO:

- Ribaltabile trilaterale da mt. 3.10x1.95 est.
- Sponde in alluminio da 40 cm
- Sponda posteriore in alluminio da 40 cm.
- Paracabina con posteriore con rete
- Portapali posteriore sfilabile
- Parafanghi in termoplastica
- N. 1 cassetta attrezzi in pvc
- N. 2 verricelli + ganci sottoperimetro cassone
- Piantoni posteriori con maniglie di apertura integrati
- Innianto idraulico con PTO al cambio
- Presa di forza + centralina con comandi in cabina
- Cilindro telescopico
- Luci secondo normativa e norme CE