


Compressori bicilindrici a "V" lubrificati
Lubricated twin "V" cylinders compressors

GVM/11+11



Gruppo pompante a 4 poli ad elevato rendimento ed alta affidabilità.

The pump with its 4 pole motor ensures long life and great reliability.



Comandi protetti contro gli urti accidentali.

Controls protected against accidental impact.



Il piano di appoggio superiore protegge anche le parti meccaniche.

The resting surface protects even the mechanical parts.



Maniglia estensibile per un'agevole movimentazione.

Extendable handle for easy movement.



Le ruote semigonfiabili di grandi dimensioni permettono la movimentazione su qualsiasi tipo di terreno. Queste ruote non si sgonfiano e non si forano.

The large, semi-inflatable wheels allow movement over any type of terrain. These wheels will neither deflate nor puncture.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air displacement	Volt / Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp / kW	n.	bar / PSI			l/min. / CFM		kg / lbs	LxPxH WxDxH	
GVM/11+11	3BBB504NUA	GVM	22	3 / 2,2	2V	10 / 145	YES	1450	350 / 12,3	230 / 50	80 / 176,3	800x650x780	8016738701524